

# ЛЕНТА «ИЛЬМА»® ФУМ ЭКСТРА



## КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ:

Лента на основе пористой фторопластовой пленки, полученной путем дополнительной ориентации неспеченной, не содержащей смазки пленки из фторопласта-4Д с последующей термообработкой

Не содержит наполнителей и смазки

## СВОЙСТВА:

- высокая пластичность (выше, чем у традиционных лент ФУМ, изготовленных путем раскатки жгута). Лента хорошо ложится на поверхность резьбы и заполняет зазор в соединении;
- очень высокая химическая стойкость;
- высокая прочность на растяжение в продольном направлении;
- устойчивость к старению и охрупчиванию;
- экологичность, отсутствие в составе токсичных и вредных веществ.

## РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ:

Ширина, мм	10; 15; 20
Толщина, мм	0,1
Длина ленты на катушке, м	50

## ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Температура, °С	от минус 60 до плюс 260
Давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	до 2,5 (25)

## СРЕДЫ:

Вода, природный газ, углеводороды, масла, сильно агрессивные среды  
(перечень сред см. в прил. А)

## ПРИМЕНЕНИЕ:

- уплотнение резьбовых соединений;
- технологические трубопроводы для транспортирования агрессивных жидкостей и газов;
- технологическое оборудование фармацевтической, пищевой, медицинской промышленности, трубопроводы холодного питьевого водоснабжения;
- трубопроводы горячего водоснабжения;
- газоснабжение;
- химическая, нефтехимическая промышленность;
- целлюлозно-бумажная промышленность;
- другие отрасли.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лента изготавливается  
по ТУ 2245-007-73427930-05

Для заказа укажите марку и размеры ленты.

## ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Лента резьбоуплотнительная марки «ИЛЬМА» ФУМ экстра; шириной 15 мм; толщиной 0,1 мм:

Лента «ИЛЬМА» ФУМ экстра – 15 × 0,1  
ТУ 2245-007-73427930-05