

## РИСУНОК Б.2

### СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОКЛАДОК «ГраФлан» ИСПОЛНЕНИЙ ФЛ-ПЛ-002, ФЛ-ПЛ-003, ФЛ-ПЛ-005, ФЛ-ПЛ-018, ФЛ-ПЛ-018А по ТУ 5728-001-73427930-05

#### Прокладка «ГраФлан» ФЛ – ПЛ – ХХХ – D × d × s – X – D<sub>уст</sub>

**Зарегистрированный  
товарный знак**

**Назначение:**

для уплотнения фланцевых соединений

**Исполнение:**

плакированная фторопластом,  
армированная гладкой стальной лентой – ПЛ-002  
плакированная фторопластом, армированная  
перфорированной стальной лентой – ПЛ-003  
плакированная фторопластом,  
армированная гладким стальным листом – ПЛ-005  
плакированная фторопластом, многослойная, из  
слоев графитовой фольги и стальной фольги – ПЛ-018  
плакированная фторопластом, многослойная,  
из слоев графитовой фольги с антиоксидантом  
и стальной фольги – ПЛ-018А

**Размеры:**

наружный диаметр прокладки, D (мм)  
внутренний диаметр прокладки, d (мм)  
толщина прокладки, s (мм)

**Исполнение:**

без установочного кольца и (или) без державки – не указывается  
с державкой – Д  
с установочным кольцом – У  
с установочным кольцом с державкой – УД

**Для исполнений У и УД:**

наружный диаметр установочного кольца, D<sub>уст</sub> (мм)

#### ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

Прокладка фланцевая из графитовой фольги, плакированная фторопластом, армированной перфорированной стальной лентой, наружным диаметром D = 106 мм, внутренним диаметром d = 57 мм и толщиной s = 2,8 мм, исполнения А – для фланцев с соединительным выступом (по ГОСТ 12815 или ГОСТ 33259), DN 50, PN 16 или PN 10-40 кгс/см<sup>2</sup>:

Прокладка «ГраФлан» ФЛ-ПЛ-003- 106 х 57 х 2,8 ТУ 5728-001-73427930-05

или

Прокладка «ГраФлан» ФЛ-ПЛ-003- А-50-16 - 2,8 ТУ 5728-001-73427930-05

или

Прокладка «ГраФлан» ФЛ-ПЛ-003- А-50-(10-40) - 2,8 ТУ 5728-001-73427930-05