

Набивка RamiVal K41

из волокон рами с ПТФЭ напылением и пропиткой силиконовой смазкой



- для неподвижных соединений
- для соединений для насосов
- для арматуры

Свойства

| | | |
|-------------------------|-------|-------------------------------------|
| Мах давление | [бар] | 60 |
| Мах скорость скольжения | [m/s] | вращение 10 |
| | | поступательное перемещение 4 |
| Температурный диапазон | [°C] | от -20 |
| | | до +120 |

Толщина, мм

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 13 | 23 | 36 | 52 | 93 | 145 | 209 | 284 | 326 | 371 | 470 | 580 | 702 | 835 | 906 |

Вес на метр в гр

Примечание:

K41P с силиконовой смазкой

Применение

● = применимо ◊ = условно применимо X = неприменимо

| | |
|--|---|
| Питьевая вода, продукты питания | ◊ |
| Вода, сточные воды, котельная | ● |
| Газы, воздух, азот | ● |
| Слабые кислоты, инорг. /растворы солей | ◊ |
| Концентрированные кислоты | X |
| Слабые щелочи/ щелочи | ◊ |
| Концентрированные щелочи | X |
| Масла, смазки | ● |
| Теплоноситель | X |
| Растворители | ◊ |
| Органические соединения | ◊ |
| Клеи, битум | X |
| Абразивные среды | ◊ |
| Краски, лаки | X |

Производитель: KLINGER Kempchen GmbH

Im Waldteich 21 D-46147 Oberhausen

Тел.: +49 208-8482-0

Факс: +49 208-8482-285

info@klinger-kempchen.de

Дистрибьютор в РФ и других странах Таможенного союза: ООО «ИЛЬМА»

СПб, Коломяжский пр., 10 лит И

тел. (812) 326-60-18

email: ilma@ilma-sealing.com

сайт: www.ilma-sealing.com