

Лента и кольца уплотнительные сальниковые

Инструкция по утилизации 004 ИСУ

1 Инструкция распространяется на сальниковые уплотнительные ленты и кольца, выпускаемые по техническим условиям ТУ 5728-004-73427930-05.

2 Сведения об опасности материалов, из которых изготавливаются ленты и кольца, по степени воздействия на окружающую среду:

– графит относится к веществам IV класса опасности к веществам (малоопасные отходы). Графит не взрывоопасен, не воспламеняется, не поддерживает горения;

– фторопласт-4Д относится к веществам IV класса опасности (малоопасные отходы). Фторопласт при температуре от минус 60 до плюс 250°C не взрывоопасен, не горюч, при непосредственном контакте не оказывает влияния на организм человека. При нагревании фторопласта до температуры свыше 260° С выделяются летучие продукты термоокислительной деструкции, содержащие в своем составе фтористый водород, перфторизобутилен, оксид углерода.

3 Утилизации (восстановлению для повторного применения или переработке до уровня вторичного сырья) ленты и кольца не подлежат.

Драгоценных металлов, камней и материалов специального назначения в лентах и кольцах не содержится.

4 По завершении эксплуатации лент и колец, использовавшихся в контакте с безопасными для окружающей среды веществами, специальных мероприятий по материально-технической подготовке технологических процессов ликвидации для выполнения требований безопасности и ресурсосбережения не требуется. Ленты и кольца подлежат размещению в установленном (санкционированном) месте или передаче лицензированному предприятию по размещению полимерных отходов.

5 По завершении эксплуатации лент и колец, контактировавших с токсичными или другими опасными средами, они передаются для обезвреживания (нейтрализации) лицензированным предприятиям для

их физической, химической или биологической обработки с целью снижения или полного устранения вредных воздействий на людей и окружающую среду, если иное не установлено нормативными документами, действующими на предприятии, где использовались ленты и кольца.

6 Утилизация упаковки.

Материалы, из которых изготавливается упаковка (банки – полипропилен, коробки – картон) пригодны для использования в качестве вторичного сырья. Запрещается неорганизованное сжигание полимерной упаковки.