

УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫРЕЗКИ ПРОКЛАДОК И ПОЛОС Rondella P135-1500 tronic

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ ВЫРЕЗКИ ПРОКЛАДОК БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ:



Установка с электроприводом
для вырезки круглых прокладок и разрезки
материала на полосы.

Диаметр резки обеспечивается перемещением по направляющей центрирующей опоры, на которой устанавливается заготовка. Положение опоры определяется по шкале со значениями диаметров, нанесенными на стальной линейке.

Прокладка вырезается дисковым ножом. Материал прижимается к ножу пластмассовым роликом. Подача материала обеспечивается вращением ножа. Скорость резания регулируется бесступенчато, возможен реверс вращения ножа.

Вырезка выполняется за несколько оборотов. Для серийной вырезки прокладок с одинаковыми диаметрами имеются упоры, по которым центрирующая опора устанавливается в заранее выверенные положения.

Разрезка на полосы выполняется по упорам. Конструкция устройства (жесткий чугунный корпус, точные направляющие, остро заточенные ножи) обеспечивает необходимую точность размеров и чистую кромку.



Опора RS Арт.1351 для резки по кругу от $\varnothing 80$ до $\varnothing 1500$ мм.



Кронштейн SZ Арт.1352N для вырезки сегментов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ:

Листовые графитовые материалы, неармированные и армированные гладкой сталью толщиной до 0,1 мм материалы на основе волокон (безазбестовые парониты), резина, картон, пластмассы, пробка, кожа, фетр, прессшпан.

Максимальная толщина материала 10 мм
(разрезка на полосы – до 15 мм).

Применяемые ножи:

В комплекте поставки: Арт.1354,
По запросу: Арт.1355, Арт.1357, Арт.1358.

Комплект поставки:

Рама, линейка, прижимной ролик, упоры для резки полос и серийной кольцевой резки; прижимной болт, обеспечивающий качество кромки; ножная педаль для регулировки скорости, одна просечка $\varnothing 15$ мм, три шестигранных ключа.

Дополнительные и запасные части по запросу:

Приспособление центрирующее «ZH» Арт.1359.

Характеристики ножей и прижимов см. в разделе «Запасные и дополнительные части».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Привод	Размеры вырезаемых прокладок, мм	Дополнительная информация	Размеры, мм	Масса, кг
Регулируемый электропривод 230 В; 50 Гц; 250 Вт	Диаметр от 60 до 1500 Ширина полос до 150 мм	СЕ-сертификат	1650×475×1080	58

ЗАПАСНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ




Рисунок	Арт.	Наименование, назначение	Применяемость
	451	Нож из инструментальной стали для резины и аналогичных мягких материалов	JOPA P-124 FRIPA P-125
	452	Нож твердосплавный для материалов, армированных волокнами и гладкой нержавеющей сталью	JOPA P-124 FRIPA P-125
	453	Нож дисковый (1354) с державкой для мягких и тонких материалов (минимальный диаметр ограничен)	JOPA P-124 FRIPA P-125
	455	Нож (резец) из инструментальной стали для резания твердых пластмасс (режущихся со снятием стружки)	JOPA P-124 FRIPA P-125
	1354	Нож дисковый $\varnothing 40 \times 1,2$ (стандартный) для мягких и тонких материалов (комплектующее для запчасти №453)	JOPA P-124 FRIPA P-125 Rondella P135-1500 tronic
	1355	Нож дисковый $\varnothing 50 \times 2,0$ для разрезки на полосы материала толщиной до 15 мм	Rondella P135-1500 tronic
	1357	Нож дисковый твердосплавный $\varnothing 40 \times 1,2$	Rondella P135-1500 tronic
	1358	Нож дисковый $\varnothing 30 \times 1,2$ для круговой резки при малых диаметрах	P/H 170 Rondella P135-1500 tronic
	1360	Нож дисковый $\varnothing 40 \times 1,2$ (стандартный) для мягких и тонких материалов	P/H 170
	1361	Нож дисковый твердосплавный $\varnothing 40 \times 1,2$	P/H 170

Рисунок	Арт.	Наименование, назначение	Применяемость
	1356	Ролик пластмассовый прижимной для подачи материала	Rondella P135-1500 tronic
	1359	Приспособление центрирующее для закрепления заготовок из мягких материалов или с неточно выполненными отверстиями (в комплекте с конической просечкой Ø20 мм, №1370)	P/H 170 Rondella P135-1500 tronic P/FD 250
	25001	Нож верхний для установки P/FD 250	P/FD 250
	25002	Нож нижний для установки P/FD 250	P/FD 250
	–	Нож для устройства P/GS 20	P/GS 20
	45-04	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (4 штуки диаметром от 100 до 250 мм)	FRIPA P-125
	45-10	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (10 штук диаметром от 100 до 550 мм)	FRIPA P-125
	124-04	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (4 штуки диаметром от 100 до 250 мм)	JOPA P-124
	124-10	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (10 штук диаметром от 100 до 550 мм)	JOPA P-124
	1370	Просечка коническая Ø20 для прочных материалов	
	25004	Просечка цилиндрическая Ø13 для мягких материалов	P/FD 250
	25005	Просечка цилиндрическая Ø15 для мягких материалов	
	25006	Просечка коническая Ø15 для прочных материалов	