Зубчатые прокладки в ПТФЭ-оболочке

Изготовитель: **Kempchen Dichtungstechnik** (Германия)
Эксклюзивный поставщик в РФ и других странах Таможенного союза – **ООО «ИЛЬМА»**

Профиль (Profile)	Описание (Description)	Температурный диапазон, °C (Temperature range, °C)	Номинальное давление PN (Nominal pressure PN)	Толщина, мм (Thickness, mm)	Примечание (NOTE)
PF7	Без центрирующего кольца, в тонком ПТФЭ-чехле	от -195 до +250	от PN 10 до PN 400 класс 150 – класс 2500	Металлический сердечник: 1,5 2,0 2,5 3,0 PTFE-оболочка 0,5	Для фланцев шип-паз и выступ-впадина
PF9	С жестким центрирующим кольцом, в тонком ПТФЭ-чехле				Для фланцев с соединительным выступом или плоских При ширине более 10 мм кольцо имеет разгружающую канавку
PF15	С плавающим центрирующим кольцом, в тонком ПТФЭ-чехле				Для фланцев с соединительным выступом или плоских
PF27	С выпуклым профилем, без центрирующего кольца, в тонком ПТФЭ-чехле				Для фланцев шип-паз и выступ-впадина

Профиль (Profile)	Описание (Description)	Температурный диапазон, °C (Temperature range, °C)	Номинальное давление PN (Nominal pressure PN)	Толщина, мм (Thickness, mm)	Примечание (NOTE)
PF29	С выпуклым профилем, с жестким центрирующим кольцом, в тонком ПТФЭ-чехле				Для фланцев с соединительным выступом или плоских При ширине более 10 мм кольцо имеет разгружающую канавку
PF25	С выпуклым профилем, с плавающим центрирующим кольцом, в тонком ПТФЭ-чехле				Для фланцев с соединительным выступом или плоских