

# Набивка RivaMid K81 из арамидного непрерывного волокна (TWARON®), с ПТФЭ напылением и силиконовой смазкой



- для неподвижных соединений
- для насосов
- для арматуры

## Свойства

Мах давление	[бар]		<b>100</b>
Мах скорость скольжения	[m/s]	вращение	<b>20</b>
		поступательное перемещение	<b>3</b>
Температурный диапазон	[°C]	от	<b>-100</b>
		до	<b>+280</b>

## Применение ● = применимо ○ = условно применимо X = неприменимо

Питьевая вода, продукты питания	X
Вода, сточные воды, котельная	●
Газы, воздух, азот	●
Слабые кислоты, инорг. /растворы солей	●
Концентрированные кислоты	X
Слабые щелочи/ щелочи	●
Концентрированные щелочи	X
Масла, смазки	●
Теплоноситель	●
Растворители	●
Органические соединения	●
Клеи, битум	●
Абразивные среды	●
Краски, лаки	X

### Производитель: KLINGER Kempchen GmbH

Im Waldteich 21 D-46147 Oberhausen

Тел.: +49 208-8482-0

Факс: +49 208-8482-285

info@klinger-kempchen.de

### Дистрибьютор в РФ и других странах Таможенного союза: ООО «ИЛЬМА»

СПб, Коломяжский пр., 10 лит И

тел. (812) 326-60-18

email: ilma@ilma-sealing.com

сайт: www.ilma-sealing.com