

УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫРЕЗКИ ПРОКЛАДОК И ПОЛОС P/FD 250



ОПИСАНИЕ:

Установка с электроприводом для вырезки круглых прокладок и разрезки материала на полосы.

Диаметр резки обеспечивается перемещением по направляющей держателя материала, на котором устанавливается заготовка. Положение держателя определяется по шкале со значениями диаметров, нанесенными на стальной линейке.

Прокладка вырезается режущей головкой, которая имеет верхний нож, совершающий возвратно-поступательные движения между двумя неподвижными нижними ножами.

Зазор между ножами отрегулирован изготовителем.

Конструкция ножей запатентована.

Для серийной вырезки прокладок с одинаковыми диаметрами имеются упоры, по которым держатель материала устанавливается в заранее выверенные положения.

Подача материала – ручная.

Вырезка выполняется за один проход.

Разрезка на полосы выполняется по упорам.

Возможна вырезка по разметке.

Конструкция устройства обеспечивает необходимую точность размеров и чистую кромку.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ:

Листовые графитовые неармированные и армированные материалы, материалы на основе волокон (безасбестовые парониты), резина, картон, пластмассы, пробка, кожа, фетр, прессшпан.

Максимальная толщина материала 3 мм.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ НОЖИ:

В комплекте: Арт. 25001, два ножа Арт. 25002, установленные в режущей головке.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Прижимное устройство, линейка, упоры для резки полос и серийной кольцевой резки; стержни для поддержки материала при резке больших диаметров; две просечки $\phi 15$ мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПО ЗАПРОСУ:

приспособление центрирующее «ЗН» Арт.1359;
ножи Арт. 25001 и Арт.25002,
специальная просечка Арт.25004.

Характеристики ножей и дополнительных частей см. в разделе «Запасные и дополнительные части».

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ P/FD 250

	Привод	Размеры вырезаемых прокладок, мм	Дополнительная информация	Размеры, мм	Масса, кг
Установка P/FD 250	Электропривод 230 В; 50 Гц; 500 Вт Подача материала - ручная	Диаметр от 55 до 1500 Ширина полос от 5 до 250 мм Вырезка по разметке	СЕ-сертификат	1200×320×280	18
Основание	–	–	–	850×480×790	15

ЗАПАСНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ





Рисунок	Арт.	Наименование, назначение	Применяемость
	451	Нож из инструментальной стали для резины и аналогичных мягких материалов	JOPA P-124 FRIPA P-125
	452	Нож твердосплавный для материалов, армированных волокнами и гладкой нержавеющей сталью	JOPA P-124 FRIPA P-125
	453	Нож дисковый (1354) с державкой для мягких и тонких материалов (минимальный диаметр ограничен)	JOPA P-124 FRIPA P-125
	455	Нож (резец) из инструментальной стали для резания твердых пластмасс (режущихся со снятием стружки)	JOPA P-124 FRIPA P-125
	1354	Нож дисковый $\varnothing 40 \times 1,2$ (стандартный) для мягких и тонких материалов (комплектующее для запчасти №453)	JOPA P-124 FRIPA P-125 Rondella P135-1500 tronic
	1355	Нож дисковый $\varnothing 50 \times 2,0$ для разрезки на полосы материала толщиной до 15 мм	Rondella P135-1500 tronic
	1357	Нож дисковый твердосплавный $\varnothing 40 \times 1,2$	Rondella P135-1500 tronic
	1358	Нож дисковый $\varnothing 30 \times 1,2$ для круговой резки при малых диаметрах	P/H 170 Rondella P135-1500 tronic
	1360	Нож дисковый $\varnothing 40 \times 1,2$ (стандартный) для мягких и тонких материалов	P/H 170
	1361	Нож дисковый твердосплавный $\varnothing 40 \times 1,2$	P/H 170

Рисунок	Арт.	Наименование, назначение	Применяемость
	1356	Ролик пластмассовый прижимной для подачи материала	Rondella P135-1500 tronic
	1359	Приспособление центрирующее для закрепления заготовок из мягких материалов или с неточно выполненными отверстиями (в комплекте с конической просечкой Ø20 мм, №1370)	P/H 170 Rondella P135-1500 tronic P/FD 250
	25001	Нож верхний для установки P/FD 250	P/FD 250
	25002	Нож нижний для установки P/FD 250	P/FD 250
	–	Нож для устройства P/GS 20	P/GS 20
	45-04	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (4 штуки диаметром от 100 до 250 мм)	FRIPA P-125
	45-10	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (10 штук диаметром от 100 до 550 мм)	FRIPA P-125
	124-04	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (4 штуки диаметром от 100 до 250 мм)	JOPA P-124
	124-10	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (10 штук диаметром от 100 до 550 мм)	JOPA P-124
	1370	Просечка коническая Ø20 для прочных материалов	
	25004	Просечка цилиндрическая Ø13 для мягких материалов	P/FD 250
	25005	Просечка цилиндрическая Ø15 для мягких материалов	
	25006	Просечка коническая Ø15 для прочных материалов	