

Набивка RivaStat K68 из волокон силиката кальция



- ☐ для неподвижных соединений
- ☒ для насосов
- ☐ для арматуры

Свойства

Мах давление	[бар]		2											
Мах скорость скольжения	[m/s]	вращение	-											
		поступательное перемещение	-											
Температурный диапазон	[°C]	от до	-200 +550											
Толщина, мм														
3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25
-	18	29	41	74	115	166	225	259	295	373	460	557	662	719
Вес на метр в гр														

Примечание:

K68G насыщенная графитом

K68C насыщенная СКР

Применение

● = применимо ○ = условно применимо X = неприменимо

Питьевая вода, продукты питания	X
Вода, сточные воды, котельная	X
Газы, воздух, азот	○
Слабые кислоты, инорг. /растворы солей	X
Концентрированные кислоты	X
Слабые щелочи/ щелочи	X
Концентрированные щелочи	X
Масла, смазки	○
Теплоноситель	○
Растворители	○
Органические соединения	○
Клеи, битум	○
Абразивные среды	○
Краски, лаки	○

Производитель: KLINGER Kempchen GmbH

Im Waldteich 21 D-46147 Oberhausen

Тел.: +49 208-8482-0

Факс: +49 208-8482-285

info@klinger-kempchen.de

Дистрибьютор в РФ и других странах Таможенного союза: ООО «ИЛЬМА»

СПб, Коломяжский пр., 10 лит И

тел. (812) 326-60-18

email: ilma@ilma-sealing.com

сайт: www.ilma-sealing.com